



(*) Cota mínima

(=) Respetar si es posible.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Carga útil máx. (Kg)	2500 Kg.
Personas	33
Velocidad (m/s)	1 - 1,6 m/s.
Suspensión	2:1
Embarque	Simple / Doble 180°
Máquina	CEG/Ziehl
Ø Polea	Ø 400
Ø Cables	Ø 10
Guía cabina: 1m/s.	T125/82/16
1,6m/s.	T125/82/16
Guía contrapeso:	T-65/54/8; T-70/65/9
Con paracaídas	T-90/75/16
Paracaídas cabina	Progresivo subida y bajada
Paracaídas contrapeso	Opcional
Engrasadores	Opcional

HUECO

AC : Ancho cabina	Máximo EG-100	
AH : Ancho hueco	830+AC	
FH : Fondo hueco	D + FC + E	
EG : Dist. entre guías	Mín. (AC+100)	
C	Según altura guía	
D	Según puertas	
E	Mínimo 70 mm.	
F : Foso	S/EN 81	1007 + G + I
	Mínimo 1 m/s.	607 + G + I
	Mínimo 1,6 m/s.	705 + G + I
G: Suelo+Fijación inf.	Según pavimento	
I / J :	1m/s.	120-150 mm.
Extra rec.	1,6 m/s.	275 mm.
HR: Última parada	J + HU + A	
A :	1m/s.	Mínimo 1325 mm.
	1,6 m/s.	Mínimo 1380 mm.